

# ユーティリティケース

## 商品構成・仕様



|   | 名称         | カラー・材質                         |
|---|------------|--------------------------------|
| ① | 本体・カバー     | 白:ABS/UL94-V0<br>黒:ABS/UL94-HB |
| ② | カバー用ネジ     | ステンレス                          |
| ③ | ゴム足        | NBR                            |
|   | シール(オプション) | 白・EPDM                         |
|   | 使用温度範囲     | -10°C~+60°C                    |
|   | 保護等級       | IP65(シール使用の場合)                 |

- ポータブル・デスクトップ・壁取付と多種多様な電子アプリケーションに最適。
- タッチパネルスペースは、4.3", 5.7", 7.0", 8.4", & 10.4" 液晶モジュールサイズに設計。
- オプションのEPDMパッキン使用で保護等級IP65を取得

単位:mm W:白・B:黒

| 型式           | 外形寸法 |       |    | モジュールサイズ  |
|--------------|------|-------|----|-----------|
|              | L    | W     | H  |           |
| PL2943(W・B)  | 140  | 100   | 30 | 4.3 inch  |
| PL2957(W・B)  | 190  | 150   | 30 | 5.7 inch  |
| PL2970(W・B)  | 221  | 161.5 | 30 | 7.0 inch  |
| PL2984(W・B)  | 279  | 206   | 30 | 8.4 inch  |
| PL29104(W・B) | 322  | 232   | 30 | 10.4 inch |



各詳細図につきましては、別途お問い合わせください。

このカタログの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 **アライドコントロール**

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目5番5号

電話 (03)3258-4955(代) FAX (03)3253-2481

E-mail : info@allied-ctrl.co.jp

http://www.allied-ctrl.co.jp

代理店