



AirVent付ケーブルグランド



AirVent付ケーブルグランドは、ケーブル グランドと換気プラグの利点を1つの製品に組み合わせたものです。これにより、エンクロージャの内側と外部環境の間の圧力のバランスをとることができ、そのような補償は、ほこりや液体の侵入を防ぎながら空気の通過を可能にする半透膜によって得られます。



ネジサイズ	適合ケーブル径	全長	通気量	型式
			ml/min@70mbar	
M12 x 1.5	4-8	30	450	M1208(B)-VP-I
M16 x 1.5	4-8	30	450	M1608(B)-VP-I
M16 x 1.5	5-10	33	450	M1610(B)-VP-I
M20 x 1.5	6-12	36	450/900	M2012(B)-VP-I
M20 x 1.5	10-14	42	450/900	M2014(B)-VP-I
M25 x 1.5	13-18	42	450/900	M2518(B)-VP-I
M32 x 1.5	18-25	48	1500/3000	M3225(B)-VP-I
M40 x 1.5	20-26	61	1500/3000	M4026(B)-VP-I
M50 x 1.5	32-38	62	1500/3000	M5038(B)-VP-I
M63 x 1.5	30.5-40	63	1500/3000	M6340(B)-VP-I
M75 x 2.0	48-56	94	1500/3000	M7556(B)-VP-I

材質: PA(NYLON),UL94V-2
色: ライトグレー・ブラック(B)の2色
(ワッシャー・ナット付き)
保護等級: IP67
使用温度範囲: -20℃~+100℃
CE規格取得
RoHS・RoHS II・REACH対応品



ネジサイズ	適合ケーブル径	全長	通気量	型式
			ml/min@70mbar	
M12 x 1.5	4-6.5	27.5	450	M1207BR-W-VP-I
M16 x 1.5	4-10	31	450	M1610BR-W-VP-I
M20 x 1.5	8-12	35.5	450/900	M2012BR-W-VP-I
M25 x 1.5	14-18	38	450/900	M2518BR-W-VP-I
M32 x 1.5	17-21	40	1500/3000	M3221BR-W-VP-I
M40 x 1.5	24-28	46.5	1500/3000	M4028BR-W-VP-I
M50 x 1.5	31-35.5	49.5	1500/3000	M5036BR-W-VP-I
M63 x 1.5	39-45	50	1500/3000	M6345BR-W-VP-I

材質: 真鍮(ニッケルメッキ)
(ワッシャー・ナット付き)
使用温度範囲: -20℃~+100℃
CE規格取得
RoHS・RoHS II・REACH対応品



ネジサイズ	適合ケーブル径	全長	通気量	型式
			ml/min@70mbar	
M12 x 1.5	4-8	63	450	M1208SR(B)-VP-I
M16 x 1.5	4-8	63	450	M1608SR(B)-VP-I
M16 x 1.5	5-10	78	450	M1610SR(B)-VP-I
M20 x 1.5	6-12	90	450/900	M2012SR(B)-VP-I
M20 x 1.5	10-14	100	450/900	M2014SR(B)-VP-I
M25 x 1.5	13-18	114	450/900	M2518SR(B)-VP-I

材質: PA(NYLON),UL94V-2
色: ライトグレー・ブラック(B)の2色
(ワッシャー・ナット付き)
保護等級: IP67
使用温度範囲: -20℃~+100℃
CE規格取得
RoHS・RoHS II・REACH対応品